

● **Generador de Ozono**

# GP16-E

Línea Portátil  
**Para tratamientos de choque ambientales**  
**El cañón de ozono**

**Equipamiento**

Temporizador	● Incluido
Doble turbina	● Incluido
Asa	● Incluido
Carcasa INOX	● Incluido
Instrucciones de uso	● Incluido

**PRODUCCIÓN DE OZONO**

Hasta  
**16** gO<sub>3</sub>/h



**Características**

**GP16-E**

Producción de Ozono	16 gO <sub>3</sub> /h
Caudal de turbinas	130 m <sup>3</sup> /h
Tiempo Tratamiento regulable	1- 45 Minutos
Alcance Máximo Recomendado	10 metros
Alimentación Eléctrica	230 V, 50-60 Hz
Potencia consumida	150W
Salida ozono	Diluido en turbina
Peso	4 Kg
Peso Embalado	4,5 kg
Tamaño A x B x C cm Embalado	30 x 30 x 20
Referencia para Pedidos	FABGAMGP.0009

**Descripción**

Generador de ozono transportable, potente y robusto. Con tecnología de descarga en corona silenciosa, refrigerada por aire. Funciona a partir de aire ambiente pre filtrado.

Permite realizar tratamientos de ozono con parada temporizada regulable. Incluye doble ventilador, cable de alimentación, fusible e interruptor de iniciar tratamiento.

**Incluye:**

- 2 metros de cable de alimentación.
- Recambio de prefiltro de aire.
- Manual de usuario.

**¿Para qué se usa?**

**Para desinfectar y eliminar olores de manera rápida y potente en ambientes, superficies y tejidos.** Un tratamiento de choque con ozono que desinfecta y elimina olores en habitaciones de hotel, geriátricos, hospitales, en interiores de coches, caravanas, auto caravanas, trenes, aviones. También usado en almacenes, industrias alimentarias, veterinarias, gimnasios, guarderías, etc... Una máquina imprescindible para profesionales de la limpieza.



**Condiciones de trabajo**

Humedad	< 80%
Temperatura	1-35 °C
Compuestos VOC`s	< 150 ppm
Horas /día Recomen.	15 h

